

# tesa® Professional 60951



## Información Producto

### Cinta Antideslizante amarilla-negra

El área de aplicación para la gama de cintas Antideslizantes tesa® Professional es en cualquier sitio donde se requiere un paso firme y seguro. La Cinta Antideslizante amarilla/negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento hasta 1-2 años en condiciones normales. Las Cintas Antideslizantes se puede cortar con la mano.

### Aplicaciones principales

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se necesita una fijación segura bajo los pies
- Negro-amarillo (tesa® 60951): Señalización de superficies muy resbaladizas
- Trasparente (tesa® 60952): Asegura discretamente superficies de valor tales como escaleras de madera
- Fluorescente (tesa® 60953): Se mantiene brillante durante un largo período en estancias oscuras para garantizar la seguridad

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Datos técnicos

• Material de soporte	PVC film coated with mineral particles	• Resistencia a la rotura	30 N/cm
• Espesor total	900 µm	• Color del protector	amarillo
• Espesor de la cinta	720 µm	• Espesor del protector	180 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Resistencia a la temperatura	-5 to +50 °C
• Elongación a la ruptura	25 %		

#### Propiedades

• Se puede cortar con la mano.	●●●	• Resistencia a los químicos	●●●
• Fácil de quitar	no	• Resistente a agua salada	●●●●
• Se puede escribir encima	no	• Resistencia a los plastificantes	●●●
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia a UV	●●●
• Resistencia a la temperatura (largo plazo)	50 °C	• Resistente al agua	●●●
• Resistencia a la abrasión	●●●●	• Fluorescente	no
• Resistencia al envejecimiento (UV)	●●●	• Conformable	●●
• Resistencia a la humedad	●●●●	• Removible después de 14 días (23°C)	●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

# tesa® Professional 60951

## Información Producto



Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.